

Features:

GMX20918

Include Components:

- ☐ Combination GMX20918
- ☐ Bowl GMX21928
- ☐ Tank GMX28990

- Vitreous China
- 12" Rough-In
- 3" Flush Valve for Maximum Water Force
- Gerber Pilot Fill Valve
- Corrosion-Resistant Flapper
- Extra-Large Dual Fed Siphon Jet for High Power Bowl Clearing
- 100% Glazed, 2" Large Trapway for Clog-Free Waste Removal
- Double Nut Multi-Point Tank-to-Bowl Mounting System for Tool-Free Installation
- Color Matched Tank Lever
- Color Matched Bolt Caps Included
- Toilet Seat Not Included



Technical Information:

Configuration	Two-Piece, ErgoHeight™ ADA Elongated Toilet
Water Consumption	1.6 gpf (6.0 Lpf)
Rough-In	12"
Height	30 1/8"
Width	17 3/8"
Depth	28 3/4"
Trapway	2"
Water Surface	8 11/16" x 6 5/16"
Shipping Weight Bowl	51.9 lbs
Shipping Weight Tank	30.4 lbs

Accessories Sold Separately:

N/A

Other Tank Options: (Sold Separately)


- Insulated Tank GMX28992
- Tank with Right Hand Lever GMX2899097

Available Colors:

- White
- Other: Refer to Price Book for Additional Colors

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China, refer to the website for more details.



NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

IMPORTANT:

Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1 THIS FIXTURE QUALIFIES ACCORDING TO ASME TEST PROCEDURES AS A LOW CONSUMPTION WATER CLOSET WITH AN AVERAGE CONSUMPTION OF 1.6 gpf (6.0 Lpf). WATER CLOSET CONSUMPTION IS DETERMINED BY THE TANK.

Caractéristiques :

GMX20918

Composants inclus :

- ☐ Ensemble GMX20918
- ☐ Cuvette GMX21928
- ☐ Réservoir GMX28990

- En porcelaine vitrifiée
- Plomberie brute de 12 po (30,5 cm)
- Robinet de chasse de 3 po (76 mm) pour une force d'eau maximale
- Soupape de remplissage pilote de Gerber
- Clapet résistant à la corrosion
- Très grand jet siphonique à double alimentation pour une nettoyage de la cuvette à haute puissance
- 100 % vitré, grand siphon de 2 po (5,1 cm) pour une élimination sans obstruction
- Système de fixation à double écrou et multipoint du réservoir à la cuvette pour une installation sans outil
- Levier de réservoir de couleur assortie
- Cache-boulon de couleur assortie inclus
- Siège de toilette non inclus



Informations techniques :

Configuration	Deux pièces, toilette allongée ErgoHeight ^{MC} ADA
Consommation d'eau	1,6 gpc (6,0 Lpc)
Plomberie brute	12 po (305mm)
Hauteur	30 1/8 po (764mm)
Largeur	17 3/8 po (440mm)
Profondeur	28 3/4 po (730mm)
Siphon	2 po (51mm)
Surface d'eau	8 11/16 x 6 5/16 po (220 x 160mm)
Poids à l'expédition de cuvette	51,9 lb (23,5 kg)
Poids à l'expédition de réservoir	30,4 lb (13,7 kg)

Accessoires vendus séparément :

SO

Autres options de réservoir : (vendus séparément)


- Réservoir isolé GMX28992
- Réservoir avec levier droit GMX2899097

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Autres : consultez le guide de prix pour les autres couleurs

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, consultez le site Web pour plus de détails.



REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle.

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1. CET APPAREIL DE PLOMBERIE EST CONFORME AUX PROCÉDURES DE TEST DE L'ASME POUR LES TOILETTES À FAIBLE CONSOMMATION AYANT UNE CONSOMMATION MOYENNE DE 1,6 gpc (6,0 Lpc). LA CONSOMMATION DE LA TOILETTE EST DÉTERMINÉE PAR LE RÉSERVOIR.

Características

GMX20918

Incluye:

- ☐ Combinación GMX20918
- ☐ Taza GMX21928
- ☐ Tanque GMX28990

- Porcelana Vítrea
- 30.5 cm de pared a descarga
- Válvula de descarga de 3" para máxima fuerza de agua
- Válvula de carga Gerber tipo Pilot
- Flotador resistente a la corrosión
- Doble alimentación de jet para limpiar con máxima potencia
- Gran trampa de 2" 100% esmaltada, para eliminar los desechos sin obstrucciones
- Instalación taza-tanque con doble tuerca, y multipuntos para instalación sin herramienta
- Palanca del mismo color que la cerámica
- Se incluyen tapas para los pernos, del mismo color que la cerámica
- El asiento del inodoro no está incluido



Información Técnica:

Configuración	Inodoro alargado de dos piezas, ErgoHeight™, ADA
Consumo de Agua	1.6 gpf (6.0 Lpf)
Instalación	12"
Alto	30 1/8"
Ancho	17 3/8"
Largo	28 3/4"
Trampa	2"
Superficie de agua	8 11/16" x 6 5/16"
Peso de la taza empacada	23.5 Kgs
Peso del tanque empacado	13.7 Kgs

Accesorios vendidos por separado:

No Aplica

Otras opciones de tanque: (Se venden por separado)


- Tanque aislado GMX28992
- Tanque con palanca derecha GMX2899097

Colores disponibles:

- Blanco
- Otro: consulte el libro de precios para obtener colores adicionales

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vítrea, consulte el sitio web para obtener más detalles.



NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala. **IMPORTANTE:**

Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

ARTEFACTO CALIFICADO DE ACUERDO A LAS PRUEBAS DE ASME COMO INODORO DE BAJO CONSUMO, CON UN CONSUMO PROMEDIO DE 1.6 gal por descarga (6.0 Litros por descarga). EL CONSUMO DE AGUA DEL INODORO ESTÁ DETERMINADO POR EL TANQUE.